




Montažni kolut za kable, premera 270 mm, pretrzna sila 5.000 daN. Kolut je lahko pocinkan, barvan (bela ali rumena barva) ali iz nerjavečega jekla.



Vrtljivi spojnik – ribca, gibljivi, premer 32 mm; sila od 60 kN do 120 kN 1 premer 32 mm

Vrtljivi spojnik – ribca, gibljivi, premer 45 mm; sila od 60 kN do 120 kN 1 premer 45 mm



Vlečna nogavica, obojestranska, za vodnike premera 10-15 mm, dolžine max. 2700 mm Vlečna nogavica nima zanke, je obojestranska, kovinska (pocinkano jeklo), brez končnega nastavka 3 premer 10-15 mm



Prenosni dvižnik za kolute-horizontalno, nosilnost več ali enako 5000 kg



Uvodnica AL en valjček, notr. premera 80 mm 10 premera 80 mm

Uvodnica AL en valjček, notr. premera 120 mm 5 prem



Spojnik za 2 predvleki (2 kos / predvleko). 4 kovinski 80 mm



Kovinski kolot za previjalnik, konusni , premer 1100 mm, s stranskim odpiranjem in z dodatno osjo za previjalnik. Kolot je lahko pocinkan, barvan (bela ali rumena barva) ali iz nerjavečega jekla. 1kpl premer 1100 mm konusni



Polipropilenska antirotacijska vlečna vrv premer 12 mm, dolžine 1.000 m, navita na kovinski boben dia 1.100 mm 1kpl premer 12 mm, dolžine 1.000 m